

Produktname „Fortis“

PRODUKTDATEN / PRODUCT INFORMATION



Typ		homogen
Europäische Klassifizierung European classification	EN 685	Gewerbe stark (43)
Gesamtdicke Total thickness	EN ISO 24346	2,0 mm
Nutzschicht Wearlayer	EN ISO 24340	0,70 mm
Rutschklasse Sliprestraint	DIN 51130	R9
Gewicht Total Weight	EN ISO 23997	ca. 2800 g/m ²
Breite Width	EN ISO 24341	2 m
Standardlänge Standard length	EN ISO 24341	ca. 20 m
Standard- Rollenlänge Weight of standard roll		ca. 112 kg

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL INFORMATION

Brandverhalten Inflammability	EN 13501	Bfl-S1
Fußbodenheizung Underfloor heating,	EN 12524	geeignet
Haushaltschemikalienbeständigkeit Resistance to household chemicals	EN ISO 26987	sehr gut
Ableitfähigkeit Conductivity	EN 1815	antistatisch Körperspannung ≤ 2 kV
Eindruckverhalten Residual indentation	EN ISO 24343	max. 0,10 mm
Rollenstuhltest Castor chair resistance	EN 425	leichte Veränderung
Widerstand gegen Mikroorganismen Resistance to microorganisms		bakterienresistent

GARANTIE / WARRANTY

5 JAHRE

Die Garantie gewährleistet Fabrikationsfehler und frühzeitiges Abnutzen bei normalem Gebrauch.
The warranty covers manufacturing defects and early wear due to normal use.