

Produktname „Tempwood“

PRODUKTDATEN / PRODUCT INFORMATION



Europäische Klassifizierung European classification	EN ISO 10874	Klasse 23 - 33
Gesamtdicke Total thickness	EN ISO 24346	2,0 mm
Rutschklasse Sliprestraint	DIN 51130	R10
Gewicht Total Weight	EN ISO 23997	ca. 2393 g/m ²
Breite Width	EN ISO 24341	2 m / 4m
Standardlänge Standard length	EN ISO 24341	ca. 25 m
Standard- Rollenlänge Weight of standard roll		ca. 124 kg

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL INFORMATION

Brandverhalten Inflammability	EN 13501	Bfl-S1
Fußbodenheizung/Wärmebeständigkeit Underfloor heating/Thermal resistance	EN 12524	geeignet
Haushaltschemikalienbeständigkeit Resistance to household chemicals	EN ISO 26987	sehr gut
Ableitfähigkeit Conductivity	EN 1815	antistatisch Körperspannung ≤ 2 kV
Eindruckverhalten Residual indentation	EN ISO 24343	max. ≤ 0,20 mm
Rollenstuhltest Castor chair resistance	EN ISO 4918	keine Beschädigung der Nutzschucht

GARANTIE / WARRANTY

5 JAHRE

Die Garantie gewährleistet Fabrikationsfehler und frühzeitiges Abnutzen bei normalem Gebrauch.
The warranty covers manufacturing defects and early wear due to normal use.