

## Produktname „UNI-Akustik 70“

### PRODUKTDATEN / PRODUCT INFORMATION



|                                                        |              |                           |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Europäische Klassifizierung<br>European classification | EN 685       | Industrie (42)            |
| Gesamtdicke<br>Total thickness                         | EN ISO 24346 | 3,2 mm                    |
| Nutzschicht<br>Wearlayer                               | EN ISO 24340 | 0,70 mm                   |
| Rutschklasse<br>Sliprestraint                          | DIN 51130    | R9                        |
| Gewicht<br>Total Weight                                | EN ISO 23997 | ca. 2700 g/m <sup>2</sup> |
| Breite<br>Width                                        | EN ISO 24341 | 2 m                       |
| Standardlänge<br>Standard length                       | EN ISO 24341 | ca. 25 m                  |
| Standard- Rollenlänge<br>Weight of standard roll       |              | ca. 135 kg                |

### TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL INFORMATION

|                                                                        |              |                     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Brandverhalten<br>Inflammability                                       | EN 13501     | Bfl-S1              |
| Trittschallverbesserungsmaß<br>Acoustical insulation                   | ISO 717      | 19 dB               |
| Fußbodenheizung<br>Underfloor heating,                                 | EN 12524     | geeignet            |
| Haushaltschemikalienbeständigkeit<br>Resistance to household chemicals | EN ISO 26987 | sehr gut            |
| Ableitfähigkeit<br>Conductivity                                        |              | -                   |
| Eindruckverhalten<br>Residual indentation                              | EN ISO 24343 | max. 0,20 mm        |
| Rollenstuhltest<br>Castor chair resistance                             | EN 425       | leichte Veränderung |

### GARANTIE / WARRANTY

### 5 JAHRE

Die Garantie gewährleistet Fabrikationsfehler und frühzeitiges Abnutzen bei normalem Gebrauch.  
The warranty covers manufacturing defects and early wear due to normal use.