

Produktname „Authentic-Selection Klassik Klickvinyl“

PRODUKTDATEN



Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	Klasse 33
Gesamtdicke Kern	EN ISO 24346	4,5 + 1,0 mm Trittschall Rigid SPC-Kern (Stone Polymer Composite)
Flächengewicht	EN ISO 23997	9,20 kg / m ²
Format: Planken	EN ISO 24342	22,9 x 152,4 cm 
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,55 mm
Rutschklasse	DIN 51130	R10
Inhalt pro Box Planken		2,09 m ²
Boxen pro Palette Planken		91,96 m ²

TECHNISCHE DATEN

Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-S1
Verbindung		Välinge-Verbindung (5G Planken) Trittschall (Kork)
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	19 dB
Kratzbeständigkeit	EN 438 T2	6N
Gluttest	EN 13999	Rating 3
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,1 %
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Haushaltschemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	beständig
Formaldehydemission	EN 717-1	E1
Wärmedurchlasswiderstand R	EN ISO 12664	0,055 m ² K/W
Fußbodenheizung		geeignet max. 27°C
Feuchtraumeignung		geeignet
VOC Emission	ISO 16000	A+ Auditierung durch EPH/Dresden

GARANTIE

12 JAHRE (Wohnbereich)

Die Gewährleistung gewährleistet Fabrikationsfehler und frühzeitiges Abnutzen bei normalem Gebrauch.