

Produktname „Authentic-Selection Klebevinyl“

PRODUKTDATEN



Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	Klasse 33 - 42
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	4,70 kg / m ²
Format: Planken / Fliesen	EN ISO 24342	25,0 x 153,0 cm 45,7 x 91,4 cm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,55 mm
Rutschklasse	DIN 51130	R10
Inhalt pro Box Planken / Fliesen		3,83 m ² 3,35 m ²
Boxen pro Palette Planken / Fliesen		183,84 m ² 160,80 m ²

TECHNISCHE DATEN

Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-S1
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm
Kratzbeständigkeit	EN 438 T2	6N
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Haushaltschemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	beständig
Formaldehydemission	EN 717-1	E1
Wärmedurchlasswiderstand R	EN ISO 12664	0,040 m ² K/W
Fußbodenheizung		geeignet max. 27°C
Feuchtraumeignung		geeignet
VOC Emission	ISO 16000	A+ Auditierung durch EPH/Dresden

GARANTIE

20 JAHRE (Wohnbereich)

Die Gewährleistung gewährleistet Fabrikationsfehler und frühzeitiges Abnutzen bei normalem Gebrauch.