

## Produktname „Concrete“

### PRODUKTDATEN / PRODUCT INFORMATION



Europäische Klassifizierung European classification	EN ISO 10874	Wohnen stark (23) Gewerblich normal (32)
Gesamtdicke Total thickness	EN ISO 24346	ca. 2,8 mm
Nutzschicht Wearlayer	EN ISO 24340	0,40 mm
Rutschklasse Sliprestraint	EN 16165	R 11
Gewicht Total Weight	EN ISO 23997	ca. 2000 g/m <sup>2</sup>
Breite Width		2 m
Standardlänge Standard length		ca. 30 m
Standard- Rollenlänge Weight of standard roll		ca. 120 kg

### TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL INFORMATION

Brandverhalten Inflammability	EN 13501	Cfl-S1
Trittschallverbesserungsmaß Acoustical insulation	ISO 717	18 dB
Fußbodenheizung Underfloor heating,	EN 12524	geeignet
Haushaltschemikalienbeständigkeit Resistance to household chemicals	EN ISO 26987	sehr gut
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	EN 12524	0,0667 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand Heat insulation	EN ISO 12466	0,0338 m <sup>2</sup> K/W

### GARANTIE / WARRANTY

**15 JAHRE**

Die Garantie gewährleistet Fabrikationsfehler und frühzeitiges Abnutzen bei normalem Gebrauch.  
The warranty covers manufacturing defects and early wear due to normal use.