

Produktname „UNI-Grip“

PRODUKTDATEN / PRODUCT INFORMATION



Europäische Klassifizierung European classification	EN ISO 10874	Wohnen normal (22)
Gesamtdicke Total thickness	EN ISO 24346	2,0 mm
Nutzschicht Wearlayer	EN ISO 24340	0,20 mm /PU
Rutschklasse Sliprestraint	DIN 51130	R 10
Gewicht Total Weight	EN ISO 23997	ca. 1250 g/m ²
Breite Width	EN ISO 24341	2 m
Standardlänge Standard length	EN ISO 24341	ca. 30 m
Standard- Rollenlänge Weight of standard roll		ca. 81 kg

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL INFORMATION

Brandverhalten Inflammability	EN 13501	Cfl-S1
Trittschallverbesserungsmaß Acoustical insulation	ISO 717	16 dB
Fußbodenheizung Underfloor heating,	EN 12524	geeignet
Haushaltschemikalienbeständigkeit Resistance to household chemicals	EN ISO 26987	sehr gut
Ableitfähigkeit Conductivity	ISO 1815	antistatisch Körperspannung ≤ 2 kV
Lichtechtheit Lightness		Stufe 6-7
Eindruckverhalten Residual indentation	EN ISO 24343	0,2 mm
Rollenstuhltest Castor chair resistance	EN 425	geeignet

GARANTIE / WARRANTY

5 JAHRE

Die Garantie gewährleistet Fabrikationsfehler und frühzeitiges Abnutzen bei normalem Gebrauch.
The warranty covers manufacturing defects and early wear due to normal use.