

## Produktname „UNI-Premium“

### PRODUKTDATEN / PRODUCT INFORMATION



Europäische Klassifizierung European classification	EN 685	Gewerbe stark (34), leichte Industrie (43)
Gesamtdicke Total thickness	EN ISO 24346	2,0 mm
Nutzschicht Wearlayer	EN ISO 24340	0,70 mm
Rutschklasse Sliprestraint	EN 13893	DS
Gewicht Total Weigh	EN ISO 23997	2700 g/m <sup>2</sup>
Breite Width	EN ISO 24341	2 m
Standardlänge Standard lenght	EN ISO 24341	20 m

### TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL INFORMATION

Brandverhalten Inflammability	EN 13501-1	Bfl-S1
Verschleißklasse Abrasion group	EN 660-2	Klasse T
Heißschweißfestigkeit Hot weld strength,	EN 684	min. 240 N/50 mm
Haushaltschemikalienbeständigkeit Resistance to household chemicals	EN ISO 26987	sehr gut
Ableitfähigkeit Conductivity		-
Eindruckverhalten Residual indentation	EN ISO 24343	max. 0,10 mm
Rollenstuhltest Castor chair resistance	EN 425	leichte Veränderung

### GARANTIE / WARRANTY

**5 JAHRE**

Die Garantie gewährleistet Fabrikationsfehler und frühzeitiges Abnutzen bei normalem Gebrauch.  
The warranty covers manufacturing defects and early wear due to normal use.