

**Mustertext** für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten  
*Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages*

## Home-Selection Basic 30

Bodenbelag aus PVC, ohne Träger DIN EN ISO 10582, **heterogen**,  
Nachhaltigkeitsspezifikation für **DGNB System Gebäude**,  
Emissionsverhalten **DGNB Qualitätsstufe QS 4 (optimal)**,  
Produziert mit **phthalatfreien Weichmacher**,  
**REACH-konform** laut Verordnung der Europäischen Union (EG) Nr. 1907/2006,  
**Vollständig recycelbar** und PVC-Rücken 100 % Recycling-Material  
Europäische Klassifizierung EN ISO 10874 **Klasse 23** (privater Bereich, intensive Nutzung) / **Klasse 31** (gewerblicher Bereich, zeitweiser Nutzung),  
**antistatisch**, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2kV,  
Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 717-2 **4 dB**,  
**geeignet für Stuhlrollen** EN ISO 4918,  
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 **Bfl-s1**,  
Bewertungsgruppe Rutschgefahr **R 10** gemäß DIN51130,  
beständig gegen **Chemikalien**,

**Art der Nutzung** geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung max. 27C°,  
Dicke 2,0 mm,  
**Nutzschichtdicke 0,30 mm**,

Format Planken	EN ISO 24342	19,6 x 132,0 cm, in Holzoptik
Fliesen		32,9 x 65,9 cm, in Steinoptik

Wegen Farbkonzept Design ..... **Designnummer des Belages eintragen**

auf vollflächig gespachtelten Untergrund, vollflächig kleben, gemäß DIN 18365,

Belag, Hersteller/Typ

**'Home-Selection Basic 30'**,

Belag, Hersteller/Typ

'.....'

vom Bieter einzutragen,

Klebstoff, Hersteller/Typ

**'geeigneter Dispersionsklebstoff nach Herstellerangaben'**,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'.....'

vom Bieter einzutragen,

Abrechnungseinheit: m<sup>2</sup>